


# FICHE TECHNIQUE

## Projecteur Stadium Flux

Modèle PSF62E0FC8CC193A

Projecteur Stadium Flux 240W 31200Lm H275\*L485\*I410mm Sur mât IP66 IK10 60°30° 4000K

Code GTIN : 3701481518394



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande


Sur-mesure  
possible


Nouveauté

### Informations principales

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Réf.                      | PSF62E0FC8CC193A        |
| Marque                    | Greenled PRO            |
| Nom produit               | Projecteur Stadium Flux |
| Type                      | Éclairage intérieur     |
| Catégorie                 | Spécial Sport           |
| Sous-catégorie            | Stadium                 |
| Application(s)            | Terrain de sport        |
| Variante(s)               | 20 variantes            |
| Coloris                   | Noir                    |
| Dimensions                | H275 * L485 * I410 mm   |
| Dimensions d'installation | -                       |
| Poids                     | 12300g                  |

### Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 240 W         |
| Flux lumineux                  | 31200 LM      |
| Rendement                      | 130 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 60°30°        |
| Température de couleur         | 4000K         |
| Type de montage                | Sur mât       |
| Type de LED                    | SMD3030       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille      |
| Type de driver                 | Meanwell      |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -40° à +55° C |

### Normes



### Performances lumineuse



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm    | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PSF62E0F8E339B1D | 240            | 31200               | 130               | 60°100°    | H275 * L485 * I410  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PSF62E0FC8CC193A | 240            | 31200               | 130               | 60°30°     | H275 * L485 * I410  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E0FB560326C | 240            | 32400               | 135               | 60°100°    | H275 * L485 * I410  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E0FE101C5DC | 240            | 32400               | 135               | 60°30°     | H275 * L485 * I410  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E100C7DFEFE | 360            | 46800               | 130               | 60°100°    | H275 * L670 * I410  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E103136753F | 360            | 46800               | 130               | 60°30°     | H275 * L670 * I410  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E104F8952B1 | 360            | 48600               | 135               | 60°100°    | H275 * L670 * I410  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E106F19FAF6 | 360            | 48600               | 135               | 60°30°     | H275 * L670 * I410  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E1098D302EE | 480            | 62400               | 130               | 60°100°    | H285 * L630 * I500  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E10938081EF | 480            | 62400               | 130               | 60°30°     | H285 * L630 * I500  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E10ED9212CC | 480            | 64800               | 135               | 60°100°    | H285 * L230 * I500  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E10C1BED7BD | 480            | 64800               | 135               | 60°30°     | H285 * L630 * I500  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E124246024E | 720            | 93600               | 130               | 60°100°    | H285 * L885 * I500  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E11358F0C5F | 720            | 93600               | 130               | 60°30°     | H285 * L885 * I500  | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E1279B0357E | 720            | 97200               | 135               | 60°100°    | H285 * L885 * I500  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| DC62E12546EAC1A  | 720            | 97200               | 135               | 60°30°     | H285 * L885 * I500  | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E12A4FF3CBF | 960            | 124800              | 130               | 60°100°    | H285 * L1145 * I500 | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E1291062F0C | 960            | 124800              | 130               | 60°30°     | H285 * L1145 * I500 | Sur mât         | 4000K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E12C5E83D10 | 960            | 129600              | 135               | 60°100°    | H285 * L1145 * I500 | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 60000             | L80B10 | I      |
| PSF62E12B9830290 | 960            | 129600              | 135               | 60°30°     | H285 * L1145 * I500 | Sur mât         | 5700K                    | 66 | 10 | 50000             | L80B10 | I      |