

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Stadium Flux

Modèle PSF62E104F8952B1

Projecteur Stadium Flux 360W 48600Lm H275*L670*I410mm Sur mât IP66 IK10 60°100° 5700K

Code GTIN : 3701481518349



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté

Informations principales

Réf.	PSF62E104F8952B1
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Stadium Flux
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Spécial Sport
Sous-catégorie	Stadium
Application(s)	Terrain de sport
Variante(s)	20 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H275 * L670 * I410 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	16100g


Données techniques

Puissance	360 W
Flux lumineux	48600 LM
Rendement	135 LM/W
Angle de diffusion	60°100°
Température de couleur	5700K
Type de montage	Sur mât
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +55° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSF62E0F8E339B1D	240	31200	130	60°100°	H275 * L485 * I410	Sur mât	4000K	66	10	120000	L80B10	I
PSF62E0FC8CC193A	240	31200	130	60°30°	H275 * L485 * I410	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E0FB560326C	240	32400	135	60°100°	H275 * L485 * I410	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E0FE101C5DC	240	32400	135	60°30°	H275 * L485 * I410	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E100C7DFEFE	360	46800	130	60°100°	H275 * L670 * I410	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E103136753F	360	46800	130	60°30°	H275 * L670 * I410	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E104F8952B1	360	48600	135	60°100°	H275 * L670 * I410	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E106F19FAF6	360	48600	135	60°30°	H275 * L670 * I410	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E1098D302EE	480	62400	130	60°100°	H285 * L630 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E10938081EF	480	62400	130	60°30°	H285 * L630 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E10ED9212CC	480	64800	135	60°100°	H285 * L230 * I500	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E10C1BED7BD	480	64800	135	60°30°	H285 * L630 * I500	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E124246024E	720	93600	130	60°100°	H285 * L885 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E11358F0C5F	720	93600	130	60°30°	H285 * L885 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E1279B0357E	720	97200	135	60°100°	H285 * L885 * I500	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
DC62E12546EAC1A	720	97200	135	60°30°	H285 * L885 * I500	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E12A4FF3CBF	960	124800	130	60°100°	H285 * L1145 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E1291062F0C	960	124800	130	60°30°	H285 * L1145 * I500	Sur mât	4000K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E12C5E83D10	960	129600	135	60°100°	H285 * L1145 * I500	Sur mât	5700K	66	10	60000	L80B10	I
PSF62E12B9830290	960	129600	135	60°30°	H285 * L1145 * I500	Sur mât	5700K	66	10	50000	L80B10	I