

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Recon

Modèle PR6373661B08EFD

Projecteur Recon 50W 7500Lm H43*L280*I245mm Saillie IP66 IK10 90° 5000K

Code GTIN : 3701481516635



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PR6373661B08EFD
Marque	Greenled
Nom produit	Projecteur Recon
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Projecteur
Sous-catégorie	Recon
Application(s)	Extérieur, Logement
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H43 * L280 * I245 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1850g

Données techniques

Puissance	50 W
Flux lumineux	7500 LM
Rendement	150 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	5000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Sosen
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +45° C

Normes



Performances lumineuse



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

DI

4KV

SDCM<6

IRC 70



THD <15%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PR637365BBE22DC	50	7500	150	90°	H43 * L280 * I245	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6373661B08EFD	50	7500	150	90°	H43 * L280 * I245	Saillie	5000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268EBD399102	100	15000	150	90°	H53 * L354 * I319	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268EC430AF81	100	15000	150	90°	H53 * L354 * I319	Saillie	5000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268ECB70CA30	150	22500	150	90°	H63 * L400 * I359	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268ED13E8517	150	22500	150	90°	H63 * L400 * I359	Saillie	5000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268ED8C2A6B2	200	30000	150	90°	H36 * L430 * I389	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PR6268EDF90D9A7	200	30000	150	90°	H63 * L430 * I389	Saillie	5000K	66	10	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC860591329A	Détecteur Hyperfréquence Plug-In Noir	Compatible gamme Discovery Sensor et Recon Réglage de la sensibilité, luminosité et distance de détection. Détection HF 5.8Ghz + Capteur crépusculaire	2	Greenled PRO
	ACC5DC8605C4F74B	Détecteur Infrarouge Plug-In Noir	Compatible gamme Discovery Sensor et Recon Réglage de la sensibilité, luminosité et distance de détection. Détection PIR + Capteur crépusculaire	2	Greenled PRO