

# FICHE TECHNIQUE

## Tracklight Acces COB Plus Blanc

Modèle TACPB5DA506271B510

Tracklight Acces COB Plus Blanc 29W 2200Lm L180\*I80mm Rail Triphasé  
IP20 IK08 20° Viande


Code GTIN : 3760276639331



Fabriqué en  
Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                      | TACPB5DA506271B510                     |
| Marque                    | Greenled                               |
| Nom produit               | Tracklight Acces COB Plus Blanc        |
| Type                      | Éclairage intérieur                    |
| Catégorie                 | Tracklight                             |
| Sous-catégorie            | Acces Plus                             |
| Application(s)            | Magasin de détail, Grande distribution |
| Variante(s)               | 30 variantes                           |
| Coloris                   | Noir                                   |
| Dimensions                | L180 * I80 mm                          |
| Dimensions d'installation | -                                      |
| Poids                     | 1100g                                  |

### Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance                      | 29 W             |
| Flux lumineux                  | 2200 LM          |
| Rendement                      | 75 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 20°              |
| Température de couleur         | Viande           |
| Type de montage                | Rail Triphasé    |
| Type de LED                    | COB              |
| Type de diffuseur / réflecteur | Viande           |
| Type de driver                 | Osram Optotronic |
| Usage intensif                 | Non              |
| Température fonctionnement     | 0° à +35° C      |

### Normes



### Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 08  | 20°      | L80B10  | 60000H |
| **    | UGR<16 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.69

Variantes

| Réf.               | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| TACPB5DA506269E794 | 15             | 1190                | 79                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506270CE4C | 15             | 1190                | 79                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506275159D | 15             | 1190                | 79                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506278B4C3 | 15             | 1190                | 79                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50626F2E18 | 15             | 1670                | 111               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062760647 | 15             | 1670                | 111               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062722AD1 | 15             | 1710                | 114               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627A3FAD | 15             | 1710                | 114               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062738FE3 | 15             | 1860                | 124               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627BCCF3 | 15             | 1860                | 124               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50626E5490 | 21             | 1620                | 77                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062713CB8 | 21             | 1620                | 77                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062758DB2 | 21             | 1620                | 77                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062792E0A | 21             | 1620                | 77                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062705F7E | 21             | 2280                | 108               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506277C709 | 21             | 2280                | 108               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062729A0E | 21             | 2330                | 110               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627ACB3F | 21             | 2330                | 110               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506274283C | 21             | 2520                | 120               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627C54C2 | 21             | 2520                | 120               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5E4BDD65F3853 | 29             | 2140                | 74                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506271B510 | 29             | 2200                | 75                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506279A7E4 | 29             | 2200                | 75                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50626EC1BB | 29             | 2220                | 76                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062783ADB | 29             | 3100                | 106               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062774A79 | 29             | 3132                | 108               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA5062730C13 | 29             | 3170                | 109               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627CCE98 | 29             | 3170                | 109               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA50627B4715 | 29             | 3170                | 109               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPB5DA506274A076 | 29             | 3430                | 118               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                | Description                                                           | Garantie (an) | Marque   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | ACC5DCD36BFD0030 | Protection nid d'abeille Acces     | Compatible gamme Acces                                                | 2             | Greenled |
|  | ACC619F9F72989A4 | Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2 | Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures | 5             | Osram    |

## Schéma technique

