

FICHE TECHNIQUE

Tracklight Acces COB Plus Blanc


Modèle TACPB5DA5062760647

Tracklight Acces COB Plus Blanc 15W 1670Lm L180*I80mm Rail Triphasé
IP20 IK08 45° Fruits & Légumes

Code GTIN : 3760276639492


Fabriqué en
Europe


Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	TACPB5DA5062760647
Marque	Greenled
Nom produit	Tracklight Acces COB Plus Blanc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Tracklight
Sous-catégorie	Acces Plus
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	L180 * I80 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1100g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1670 LM
Rendement	111 LM/W
Angle de diffusion	45°
Température de couleur	Fruits & Légumes
Type de montage	Rail Triphasé
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Fruits & Légumes
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	45°	L80B10	60000H
**	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.69

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TACPB5DA506269E794	15	1190	79	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506270CE4C	15	1190	79	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506275159D	15	1190	79	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506278B4C3	15	1190	79	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50626F2E18	15	1670	111	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062760647	15	1670	111	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062722AD1	15	1710	114	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627A3FAD	15	1710	114	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062738FE3	15	1860	124	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627BCCF3	15	1860	124	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50626E5490	21	1620	77	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062713CB8	21	1620	77	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062758DB2	21	1620	77	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062792E0A	21	1620	77	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062705F7E	21	2280	108	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506277C709	21	2280	108	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062729A0E	21	2330	110	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627ACB3F	21	2330	110	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506274283C	21	2520	120	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627C54C2	21	2520	120	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5E4BDD65F3853	29	2140	74	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506271B510	29	2200	75	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506279A7E4	29	2200	75	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50626EC1BB	29	2220	76	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062783ADB	29	3100	106	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062774A79	29	3132	108	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA5062730C13	29	3170	109	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627CCE98	29	3170	109	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA50627B4715	29	3170	109	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPB5DA506274A076	29	3430	118	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD36BFD0030	Protection nid d'abeille Acces	Compatible gamme Acces	2	Greenled
	ACC619F9F72989A4	Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures	5	Osram

Schéma technique

