

FICHE TECHNIQUE

Tracklight Acces COB Plus Noir

Modèle TACPN5DA5062853B06

Tracklight Acces COB Plus Noir 29W 3100Lm L180*I80mm Rail Triphasé
IP20 IK08 20° Fruits & Légumes


Code GTIN : 3760276639003



Fabriqué en
Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	TACPN5DA5062853B06
Marque	Greenled
Nom produit	Tracklight Acces COB Plus Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Tracklight
Sous-catégorie	Acces Plus
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	L180 * I80 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1100g

Données techniques

Puissance	29 W
Flux lumineux	3100 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	20°
Température de couleur	Fruits & Légumes
Type de montage	Rail Triphasé
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Fruits & Légumes
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	20°	L80B10	60000H
**	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.69

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TACPN5DA50627D9CAB	15	1190	79	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506285D564	15	1190	79	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062831B25	15	1190	79	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628EB1A7	15	1190	79	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628433A8	15	1670	111	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628CFC1	15	1670	111	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062881F3E	15	1710	114	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50629118B5	15	1710	114	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062897011	15	1860	124	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628E1C47	15	1860	124	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062828A36	21	1620	77	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628651D4	21	1620	77	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628B337F	21	1620	77	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628F3CDA	21	1620	77	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506284AC3A	21	2280	108	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628D89F7	21	2280	108	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628777A2	21	2330	110	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506291C266	21	2330	110	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628A0748	21	2520	120	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506293493D	21	2520	120	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506286E963	29	2200	75	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062907E7B	29	2200	75	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Viande	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062839722	29	2220	76	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628BD511	29	2220	76	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Boulangerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062853B06	29	3100	106	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628C626B	29	3100	106	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Fruits & Légumes	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506288D800	29	3170	109	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA506293F53C	29	3170	109	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA5062929A79	29	3170	109	45°	L180 * I80	Rail Triphasé	Vêtement	20	08	60000	L80B10	I
TACPN5DA50628A9ED7	29	3430	118	20°	L180 * I80	Rail Triphasé	Poissonnerie	20	08	60000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD36BFD0030	Protection nid d'abeille Acces	Compatible gamme Acces	2	Greenled
	ACC619F9F72989A4	Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures	5	Osram

Schéma technique

