# FICHE TECHNIQUE

## Suspension Circle


Modèle SC5DA5062E08C4F

Suspension Circle 50W 5000Lm Ø1060*H60*l60mm Suspension/Plafonnier IP33 IK06 120° 4000K

Code GTIN : 3701481502928

Sur commande

Sur-mesure possible









Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

| | |
|---|---|
| **Réf.** | SC5DA5062E08C4F |
| **Marque** | Greenled PRO |
| **Nom produit** | Suspension Circle |
| **Type** | Éclairage intérieur |
| **Catégorie** | Suspension |
| **Sous-catégorie** | Circle |
| **Application(s)** | Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution |
| **Variante(s)** | 24 variantes |
| **Coloris** | Noir, Blanc, Gris |
| **Dimensions** | Ø1060 * H60 * l60 mm |
| **Dimensions d'installation** | - |
| **Poids** | 1800g |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 50 W |
| **Flux lumineux** | 5000 LM |
| **Rendement** | 100 LM/W |
| **Angle de diffusion** | 120° |
| **Température de couleur** | 4000K |
| **Type de montage** | Suspension, Plafonnier |
| **Type de LED** | SMD2835 |
| **Type de diffuseur / réflecteur** | Opale |
| **Type de driver** | Meanwell |
| **Usage intensif** | Non |
| **Température fonctionnement** | 0° à +45° C |

## Normes

CE · RoHS compliant · EN 62471 RG0

## Performances luminaire

IP 33 · IK 06 · 120° · L80B10 · 50000H

** · UGR<19 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

## Caractéristiques




## En option





## Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC5DE0EF75A493E | 20 | 2000 | 100 | 120° | Ø450 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062D078AF | 20 | 2000 | 90 | 120° | Ø450 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F0F568747 | 30 | 3000 | 100 | 120° | Ø660 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062DEB676 | 30 | 3000 | 100 | 120° | Ø660 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F193A1CA5 | 40 | 4000 | 100 | 120° | Ø900 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062DF3C6A | 40 | 4000 | 100 | 120° | Ø900 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F21893865 | 50 | 5000 | 100 | 120° | Ø1060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062E08C4F | 50 | 5000 | 100 | 120° | Ø1060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F2ADD333B | 60 | 6000 | 100 | 120° | Ø1200 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062E136E4 | 60 | 6000 | 100 | 120° | Ø1200 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F32442B1A | 80 | 8000 | 100 | 120° | Ø1560 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062E1B848 | 80 | 8000 | 100 | 120° | Ø1560 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DE0F3913A17A | 110 | 11000 | 100 | 120° | Ø1860 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5DA5062E237B4 | 110 | 11000 | 100 | 120° | Ø1860 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F9135014B50F | 120 | 12000 | 100 | 120° | Ø2060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F91357A54B04 | 120 | 12000 | 100 | 120° | Ø2060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F913950AD03C | 150 | 15000 | 100 | 120° | Ø2460 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F9139BC000AD | 150 | 15000 | 100 | 120° | Ø2460 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F913A53EF970 | 180 | 18000 | 100 | 120° | Ø3060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F913B02DEB71 | 180 | 18000 | 100 | 120° | Ø3060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F913BAFB6F17 | 240 | 24000 | 100 | 120° | Ø4060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F913C2366B24 | 240 | 24000 | 100 | 120° | Ø4060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F9145D4B8B63 | 320 | 32000 | 100 | 120° | Ø5060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 3000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |
| SC5F91464859A62 | 320 | 32000 | 100 | 120° | Ø5060 * H60 * l60 | Suspension, Plafonnier | 4000K | 33 | 06 | 50000 | L80B10 | I |

## Accessoires

| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ACC5DC35171402D9** | Plaques de connection (lot de 8) | Compatible gamme Circle (pour modèles en plusieurs parties) Permet de connecter les modules entre eux | 1 | Greenled PRO |
|  | **ACC5DC3517265717** | Kit de suspension + vis et chevilles (lot de 4) | Compatible gamme Circle Longueur : 1500 mm | 1 | Greenled PRO |
|  | **ACC5DC351738887D** | Boite cache câbles | Compatible gamme Circle (noir ou inox) | 2 | Greenled PRO |
|  | **ACC5DC35174AED2F** | Capot de fin Aluminium | Compatible gamme Circle Pour modèles éclatés | 1 | Greenled PRO |
|  | **ACC5F915D2ED144D** | Driver DALI Boke Serie 60W max | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC | 5 | Greenled PRO |
|  | **ACC5F915D9A27AC6** | Driver DALI Boke Serie 100W max | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC | 5 | Greenled PRO |
|  | **ACC5F915E0E2D0FC** | Driver DALI Boke Serie 150W max | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC | 5 | Greenled PRO |
|  | **ACC5F915E5DE7447** | Driver DALI Boke Serie 200W max | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC | 5 | Greenled PRO |
|  | **ACC5F915EB719347** | Driver DALI Boke Serie 350W max | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC | 5 | Greenled PRO |

## Variantes produit



## Coloris disponibles



## Exemples de réalisations

