

FICHE TECHNIQUE

Downlight Shine Noir


Modèle DSN5DA505F02FEDC

Downlight Shine Noir 9W 520Lm Ø103*H91mm Encastré IP44 IK06 60° 3000K

Code GTIN : 3701481510756



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	DSN5DA505F02FEDC
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Shine Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Shine
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Magasin de détail
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø103 * H91 mm
Dimensions d'installation	Ø90*H91mm
Poids	220g

Données techniques

Puissance	9 W
Flux lumineux	520 LM
Rendement	57 LM/W
Angle de diffusion	60°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille - Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 06	60°	L80B10	40000H
**	UGR<19	220-240V	50-60HZ	3 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DSN5DA505EBA656B	6	420	70	40°	Ø81 * H79	Encastré	3000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F028DB7	6	480	80	40°	Ø81 * H79	Encastré	4000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F02FEDC	9	520	57	60°	Ø103 * H91	Encastré	3000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F032584	9	650	72	60°	Ø103 * H91	Encastré	4000K	44	06	40000	L80B10	II