

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Flat

Modèle DF5DA505F098119

Downlight Flat 5W 400Lm Ø85\*H31mm Encastré IP20 IK06 40° 4000K

Code GTIN : 3701481511937



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	DF5DA505F098119
Marque	Greenled
Nom produit	Downlight Flat
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Flat
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø85 * H31 mm
Dimensions d'installation	Ø68*H31mm
Poids	180g

### Données techniques

Puissance	5 W
Flux lumineux	400 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	40°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire

IP 20	IK 06	40°	L80B10	30000H
*	UGR<22	220-240V	50-60HZ	3 ANS

## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DF5DA505F034C9D	5	400	80	40°	Ø85 * H31	Encastré	3000K	20	06	30000	L80B10	II
DF5DA505F098119	5	400	80	40°	Ø85 * H31	Encastré	4000K	20	06	30000	L80B10	II