

FICHE TECHNIQUE

Downlight Easy


Modèle DE5DA505F36CB10

Downlight Easy 10W 1000Lm Ø90*H38mm Encastré IP44 IK06 40° 3000K

Code GTIN : 3701481512019



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DE5DA505F36CB10
Marque	Greenled
Nom produit	Downlight Easy
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Easy
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø90 * H38 mm
Dimensions d'installation	Ø83*H38mm
Poids	290g

Données techniques

Puissance	10 W
Flux lumineux	1000 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	40°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 06	40°	L80B10	44000H
*	UGR<21	220-240V	50-60HZ	3 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DE5DA505F157581	5	450	90	40°	Ø70 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F3602DA	5	450	90	40°	Ø70 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F3644C0	6.5	600	92	40°	Ø70 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F368828	6.5	600	92	40°	Ø70 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F36CB10	10	1000	100	40°	Ø90 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F370D99	10	1000	100	40°	Ø90 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II