

## FICHE TECHNIQUE

# Suspension Start-S Parabolique DI-IN TW

Modèle SSSPDIT5DA5063F44468

Suspension Start-S Parabolique DI-IN TW 45W 1620-3010Lm  
H75\*L1085\*I57mm Suspension IP20 IK08 90° TW 2700 à 6500K

Code GTIN : 3701481500450



Fabriqué en Europe






Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	SSSPDIT5DA5063F44468
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Start-S Parabolique DI-IN TW
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Start-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L1085 * I57 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	-

### Données techniques

Puissance	45 W
Flux lumineux	1620-3010 LM
Rendement	102 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	TW 2700 à 6500K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tunable White
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques



## En option














## Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SSSPDIT5DA5064124314	33	1620-2330	119	90°	H75 * L1085 * I57	Suspension	TW 2700 à 6500K	20	08	72000	L80B10	I
SSSPDIT5DA5063F44468	45	1620-3010	102	90°	H75 * L1085 * I57	Suspension	TW 2700 à 6500K	20	08	72000	L80B10	I
SSSPDIT5DA506412FFB0	48	2430-3490	123	90°	H75 * L1625 * I57	Suspension	TW 2700 à 6500K	20	08	72000	L80B10	I
SSSPDIT5DA506402A442	67	2430-4660	105	90°	H75 * L1625 * I57	Suspension	TW 2700 à 6500K	20	08	72000	L80B10	I
SSSPDIT5DA506413F11A	68	3240-4650	116	90°	H75 * L2170 * I57	Suspension	TW 2700 à 6500K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517B25DFD	Embout PC d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Start-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517C05C22	Embout d'extrémité Noir (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517CE8C1F	Jonction 90° Non lumineuse	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517DE53F6	Jonction en T Non lumineux	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4A50D3A33	Module CBU-ASD Casambi	Compatible modèle Start équipé d'un Driver Dali	5	Casambi
	ACC5DCD4BCE80E54	Interrupteur télécommande Casambi Xpress Noir	Pilotage des modules Casambi sans fils	5	Casambi
	ACC5DCD4CA4D6BFD	Interrupteur télécommande Casambi Xpress Blanc	Pilotage des modules Casambi sans fils	5	Casambi
	ACC5DCD5163AFB91	Coupleur en croix 6 branches	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
-	ACC62B0257F6A4CC	Module non lumineux 545 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B0263D0B7CC	Module non lumineux 1085 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B026ED46C53	Module non lumineux 1625 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B02818A1FOF	Module non lumineux 2170 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting







## Schéma technique



## Variation de la teinte des blancs : 2700K à 6500K



## Schéma de montage



## Système de suspension rapide

