

FICHE TECHNIQUE

Suspension Nano-S MPRM







Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Modèle SNSM5DA50643E56A5

Suspension Nano-S MPRM 52W 7300Lm H65*L2035*l65mm
Suspension/Plafonnier IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481501648

Fabriqué en Europe

Sur commande

Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	SNSM5DA50643E56A5
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Nano-S MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Nano-S
Application(s)	Etablissement de santé, Magasin de détail
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H65 * L2035 * l65 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4800g

Données techniques

Puissance	52 W
Flux lumineux	7300 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20 · IK 08 · 120° · L80B10 · 72000H

** · UGR<19 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTECTION | DI | SDCM<2 | IRC 80 | THD <19% | PF 0.9

En option

1-10V | DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SNSM5DA50642C109B	17	2040	120	120°	H65 * L585 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA506436FA14	17	2080	122	120°	H65 * L585 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA506437ACBA	24	3070	128	120°	H65 * L875 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643868AA	24	3130	130	120°	H65 * L875 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA5064392981	31	4080	132	120°	H65 * L1165 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA506439EB5B	31	4170	135	120°	H65 * L1165 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643AA483	38	5100	134	120°	H65 * L1455 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643B623D	38	5210	137	120°	H65 * L1455 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643C1BE1	44	6130	139	120°	H65 * L1745 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643CD2BE	44	6260	142	120°	H65 * L1745 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643D9E5A	52	7150	138	120°	H65 * L2035 * I65	Suspension, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSM5DA50643E56A5	52	7300	140	120°	H65 * L2035 * I65	Suspension, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515CB1C16	Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD5CAA7E40E	Embout d'extrémité Alu Gris MPRM	Compatible gamme Nano	1	PIXEL Lighting
	ACC5DCD5D8E44090	Support pour installation au plafond (par 2)	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD5ECA4B4D3	Support pour montage mural (par 2)	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD6245E8A80	Jonction 90°	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD62B61C18B	Jonction en T	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD631F480CB	Jonction en X	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD6369BA9EA	Jonction en Y	Compatible gamme Nano	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD63C859C21	Rail Triphasé pour tracklight	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5C865644D	Câblage traversant 5 fils - 585 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5CE871C66	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5D3E8D9B0	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5DA751F32	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5E1F6D355	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5E8AE1729	Câblage traversant 5 fils - 2035 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	**ACC5F63543EC25D7**	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all lp PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures - Compatible gamme Nano-S	5	Tridonic

Schéma technique









Schéma de montage




















Système de suspension rapide

1



2



3



4



5



Photos de mise en situation



