
FICHE TECHNIQUE



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Encastré Start-IN Corner Opale

Modèle ESICO5DA50646B6A64

Encastré Start-IN Corner Opale 25W 2710Lm H75*L585*l585mm
Encastré/Plafond IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481509118

Fabriqué en Europe | Sur commande | Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	ESICO5DA50646B6A64
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Start-IN Corner Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Start IN
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L585 * l585 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2700g

Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	2710 LM
Rendement	108 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE | RoHS compliant | EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
**	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTÉCTION | DI | SDCM<2 | IRC 80 | THD <18% | PF 0.95

En option

1-10V | DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESICO5DA506464643A	25	2660	106	120°	H75 * L585 * l585	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESICO5DA50646B6A64	25	2710	108	120°	H75 * L585 * l585	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	**ACC5DCD4F04DDFC1**	Embout d'extrémité Aluminium pour modèle Opale	Compatible gamme Start-IN	1	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E563C52140**	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F86F06CD7920**	Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all lp PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

Schéma technique




Schéma de montage

