

FICHE TECHNIQUE

Encastré Start-IN Parabolique

Modèle ESIP5DA50648B79A5

Encastré Start-IN Parabolique 51W 6500Lm H75*L2170*I73mm
Encastré/Plafond IP20 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481508883






Fabriqu  en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut  tre amen e    tre modifi e.


Informations principales

R�f.	ESIP5DA50648B79A5
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastr� Start-IN Parabolique
Type	�clairage int�rieur
Cat�gorie	Encastr� Int�rieur
Sous-cat�gorie	Start IN
Application(s)	B�timent tertiaire, Magasin de d�tail, Etablissement de sant�, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L2170 * I73 mm
Dimensions d'installation	H100*L2170*I57mm
Poids	5300g

Donn es techniques

Puissance	51 W
Flux lumineux	6500 LM
Rendement	127 LM/W
Angle de diffusion	90�
Temp�rature de couleur	3000K
Type de montage	Encastr�, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / r�flecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Temp�rature fonctionnement	-20� � +40� C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESIP5DA5064842D20	14	1630	116	90°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA506487B7AD	14	1660	118	90°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648880D3	27	3250	120	90°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA5064893D7D	27	3320	122	90°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648A04E7	40	4880	122	90°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648ABF4B	40	4980	124	90°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648B79A5	51	6500	127	90°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648C3968	51	6640	130	90°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4FBFBFAF34	Embout d'extrémité pour modèle Parabolique	Compatible gamme Start-IN	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F86F06CD7920	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC61AA1774B98F2	Coupleur Angle 90°	Compatible gamme Start-IN	2	PIXEL Lighting

Schéma technique




Schéma de montage

