

## FICHE TECHNIQUE

## Encastré Nano-IN IP44

Modèle ENII5DA506492F116

Encastré Nano-IN IP44 24W 2110Lm H65\*L905\*I86mm Encastré IP44 IK08  
120° 4000K

Code GTIN : 3701481509170

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possible

## Informations principales

Réf.	ENII5DA506492F116
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Nano-IN IP44
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Nano IN
Application(s)	Magasin de détail, Etablissement scolaire, Etablissement de santé
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H65 * L905 * I86 mm
Dimensions d'installation	H65*L885*I70mm
Poids	2200g

## Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	2110 LM
Rendement	88 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

## Normes



## Performances luminaire

IP 44	IK 08	120°	L80B10	72000H
**	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques



## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ENII5DA50648D02FB	17	1380	81	120°	H65 * L615 * l86	Encastré	3000K	44	08	72000	L80B10	I
ENII5DA5064915A87	17	1410	83	120°	H65 * L615 * l86	Encastré	4000K	44	08	72000	L80B10	I
ENII5DA5064922E55	24	2070	86	120°	H65 * L905 * l86	Encastré	3000K	44	08	72000	L80B10	I
ENII5DA506492F116	24	2110	88	120°	H65 * L905 * l86	Encastré	4000K	44	08	72000	L80B10	I
ENII5DA506493AA20	31	2760	89	120°	H65 * L1195 * l86	Encastré	3000K	44	08	72000	L80B10	I
ENII5DA5064948F60	31	2820	91	120°	H65 * L1195 * l86	Encastré	4000K	44	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515CB1C16	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5DC3517F872D3	Embout d'extrémité Alu (unité)	Compatible gammes : Nano-IN	2	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5C865644D	Câblage traversant 5 fils - 585 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5CE871C66	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5D3E8D9B0	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC5F63543EC25D7	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures - Compatible gamme Nano-S	5	Tridonic

## Schéma de montage

