

## FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Board-As


Modèle PBA5DA5064CAEBD5

Plafonnier Board-As 32W 3280Lm H80\*L1170\*I72mm Saillie/Plafond IP20  
IK08 Asymétrique 3000K

Code GTIN : 3701481505301

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Réf.                      | PBA5DA5064CAEBD5       |
| Marque                    | PIXEL Lighting         |
| Nom produit               | Plafonnier Board-As    |
| Type                      | Éclairage intérieur    |
| Catégorie                 | Plafonnier             |
| Sous-catégorie            | Board As               |
| Application(s)            | Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 4 variantes            |
| Coloris                   | Blanc                  |
| Dimensions                | H80 * L1170 * I72 mm   |
| Dimensions d'installation | -                      |
| Poids                     | 1800g                  |

## Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance                      | 32 W             |
| Flux lumineux                  | 3280 LM          |
| Rendement                      | 102 LM/W         |
| Angle de diffusion             | Asymétrique      |
| Température de couleur         | 3000K            |
| Type de montage                | Saillie, Plafond |
| Type de LED                    | SMD5630          |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille         |
| Type de driver                 | Helvar           |
| Usage intensif                 | Non              |
| Température fonctionnement     | -20° à +35° C    |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.96

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °  | Dimensions en mm  | Type de montage  | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PBA5DA5064C3B513 | 17             | 1580                | 92                | Asymétrique | H80 * L610 * l172 | Saillie, Plafond | 3000K                    | 20 | 08 | 54000             | L80B10 | I      |
| PBA5DA5064CA24CF | 17             | 1600                | 94                | Asymétrique | H80 * L610 * l172 | Saillie, Plafond | 4000K                    | 20 | 08 | 54000             | L80B10 | I      |
| PBA5DA5064CAEBD5 | 32             | 3280                | 102               | Asymétrique | H80 * L1170 * l72 | Saillie, Plafond | 3000K                    | 20 | 08 | 54000             | L80B10 | I      |
| PBA5DA5064CBACE7 | 32             | 3350                | 104               | Asymétrique | H80 * L1170 * l72 | Saillie, Plafond | 4000K                    | 20 | 08 | 54000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                           | Description                                                                                 | Garantie (an) | Marque   |
|--------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | ACC5DC3516BE9828 | Driver DALI OTi DALI 35/220-240/700 LT2       | OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures | 7             | Osram    |
|        | ACC5F8823B2E6AF4 | Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE3 | Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures                                  | 5             | Tridonic |

Schéma technique

