

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Board-As


Modèle PBA5DA5064CBACE7

Plafonnier Board-As 32W 3350Lm H80*L1170*I72mm Saillie/Plafond IP20
IK08 Asymétrique 4000K

Code GTIN : 3701481505295

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PBA5DA5064CBACE7
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Board-As
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Board As
Application(s)	Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H80 * L1170 * I72 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1800g

Données techniques

Puissance	32 W
Flux lumineux	3350 LM
Rendement	104 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +35° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°	DI	SDCM<2	IRC 80		THD <16%	PF 0.96
------	----	--------	--------	---	----------	---------

En option

 1-10V	 DALI
---	---

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PBA5DA5064C3B513	17	1580	92	Asymétrique	H80 * L610 * I172	Saillie, Plafond	3000K	20	08	54000	L80B10	I
PBA5DA5064CA24CF	17	1600	94	Asymétrique	H80 * L610 * I172	Saillie, Plafond	4000K	20	08	54000	L80B10	I
PBA5DA5064CAEBD5	32	3280	102	Asymétrique	H80 * L1170 * I72	Saillie, Plafond	3000K	20	08	54000	L80B10	I
PBA5DA5064CBACE7	32	3350	104	Asymétrique	H80 * L1170 * I72	Saillie, Plafond	4000K	20	08	54000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516BE9828	Driver DALI OTi DALI 35/220-240/700 LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	7	Osram
	ACC5F8823B2E6AF4	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE3	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

Schéma technique

