

## FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Start MPRM




Modèle PSM5DA5064ED9586

Plafonnier Start MPRM 36W 3860Lm H75\*L1625\*157mm Saillie/Plafonnier  
IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481504991

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                      | PSM5DA5064ED9586                           |
| Marque                    | PIXEL Lighting                             |
| Nom produit               | Plafonnier Start MPRM                      |
| Type                      | Éclairage intérieur                        |
| Catégorie                 | Plafonnier                                 |
| Sous-catégorie            | Start                                      |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 8 variantes                                |
| Coloris                   | Gris, Blanc, Noir                          |
| Dimensions                | H75 * L1625 * I57 mm                       |
| Dimensions d'installation | -                                          |
| Poids                     | 3500g                                      |

## Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 36 W                |
| Flux lumineux                  | 3860 LM             |
| Rendement                      | 107 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 120°                |
| Température de couleur         | 3000K               |
| Type de montage                | Saillie, Plafonnier |
| Type de LED                    | SMD5630             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique   |
| Type de driver                 | Osram Optotronic    |
| Usage intensif                 | Oui                 |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C       |

## Normes



## Performances lumineuse



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes


| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PSM5DA5064E5062D | 13             | 1210                | 93                | 120°       | H75 * L545 * I57  | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064EA8A22 | 13             | 1230                | 94                | 120°       | H75 * L545 * I57  | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064EB5E8D | 25             | 2510                | 100               | 120°       | H75 * L1085 * I57 | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064EC5E26 | 25             | 2560                | 102               | 120°       | H75 * L1085 * I57 | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064ED9586 | 36             | 3860                | 107               | 120°       | H75 * L1625 * I57 | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064EE6F4B | 36             | 3940                | 109               | 120°       | H75 * L1625 * I57 | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064F00F85 | 48             | 5200                | 108               | 120°       | H75 * L2170 * I57 | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PSM5DA5064F15298 | 48             | 5320                | 110               | 120°       | H75 * L2170 * I57 | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                   | Description                                                                                                                           | Garantie (an) | Marque         |
|--------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | ACC5DC3517A34841 | Embout d'extrémité Gris Clair (unité) | Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser                                                                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517B25DFD | Embout PC d'extrémité Blanc (unité)   | Compatible gamme Start-S                                                                                                              | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517C05C22 | Embout d'extrémité Noir (unité)       | Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser                                                                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517EDCB76 | Jonction Linéaire invisible           | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux                                             | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DCD5163AFB91 | Coupleur en croix 6 branches          | Compatible gamme Start                                                                                                                | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DCE6D4D7CC06 | Module en X - 48W 3000K - MPRM        | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 4860 Lm, 101 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc | 5             | PIXEL Lighting |

| Aperçu                                                                             | Réf.             | Nom                                           | Description                                                                                                                           | Garantie (an) | Marque         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|    | ACC5DCE6E850BD7E | Module en X - 48W 4000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 4532 Lm, 111 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc | 5             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DCE7160E17B5 | Module en T - 36W 3000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 3860 Lm, 107 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc  | 5             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DCE71C0C383C | Module en T - 36W 4000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 3940 Lm, 109 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc  | 5             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DCE73AED1336 | Module en Y - 36W 3000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 3860 Lm, 107 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc       | 5             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DCE7404953C2 | Module en Y - 36W 4000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 3940 Lm, 109 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc       | 5             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5E57F5672B4C0 | Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2 | Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures                                                                            | 5             | Tridonic       |
|    | ACC5E5FDB8845662 | Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE  | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures                                                                         | 5             | Tridonic       |
|    | ACC5F4E5577C2942 | Câblage traversant 5 fils - 545 mm            | Compatible gamme Start                                                                                                                | 5             | PIXEL Lighting |
|   | ACC5F4E563C52140 | Câblage traversant 5 fils - 1085 mm           | Compatible gamme Start : linéaires et modules en L                                                                                    | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E573536F4A | Câblage traversant 5 fils - 1625 mm           | Compatible gamme Start                                                                                                                | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E58DF43905 | Câblage traversant 5 fils - 2170 mm           | Compatible gamme Start                                                                                                                | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F805753192F4 | Kit de montage en surface                     | Compatible gamme plafonniers Start (modèles DI uniquement) - 2 pièces (pour 1 module)                                                 | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5FB66CC1E36E0 | Module en L - 25W 3000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 2510 Lm, 100 Lm/W, 2300g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc      | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5FB66D2FE24A7 | Module en L - 25W 4000K - MPRM                | Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 2560 Lm, 102 Lm/W, 2300g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc      | 5             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                  | ACC62B0257F6A4CC | Module non lumineux 545 mm                    | Câblage traversant inclus                                                                                                             | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                  | ACC62B0263D0B7CC | Module non lumineux 1085 mm                   | Câblage traversant inclus                                                                                                             | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                  | ACC62B026ED46C53 | Module non lumineux 1625 mm                   | Câblage traversant inclus                                                                                                             | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                  | ACC62B02818A1F0F | Module non lumineux 2170 mm                   | Câblage traversant inclus                                                                                                             | 2             | PIXEL Lighting |

Schéma technique



## Schéma de montage

